
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie placu przy ul. Grójeckiej
INWESTOR : Gmina - Miasto Mogielnica
ADRES INWESTORA : 05-640 Mogielnica ul Plac Rynek1
BRANŻA : Drogowa

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45100000-8	Utwardzenie placu przy ul. Grójeckiej			
1.1	STWIOR D. 01.00.00 analiza indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym- odtworzenie punktów wysokościowych	km		
		2,08	km	2,080	
				RAZEM	2,080
1.2	STWIOR D. 02.01.01 analiza indywidualna	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm wraz z wywózką urobku pod ławę i pod kostkę betonową w miejscach bez podbudowy	m ²		
		780	m ²	780,000	
				RAZEM	780,000
1.3	STWIOR D. 04.01.01 analiza indywidualna	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, po zagęszczeniu sredniej grubości gr 20 cm- (warstwa górna i dolna 4-63 mmm) droga i miejsce przy skarpie	m ²		
		780	m ²	780,000	
				RAZEM	780,000
1.4	STWIOR D. 04.01.01 analiza indywidualna	Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego, po zagęszczeniu sredniej grubości gr10 cm- (warstwa górna i dolna 4-63 mmm) plac	m ²		
		2460	m ²	2 460,000	
				RAZEM	2 460,000
1.5	STWIOR D. 04.02.02 KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		380	m	380,000	
				RAZEM	380,000
1.6	STWIOR D. 04.02.02 KNR 2-31 0402-04 z.o. 2.13. 9902-02	Ława pod krawężniki betonowa z oporem.	m ³		
		24,32	m ³	24,320	
				RAZEM	24,320
1.7	STWIOR D. 08.02.02 KNR 0-11 0327-01	Place i zatoki postojowe z kostki betonowe szarej gr. 80 mm typu 10 na podsypce piask-cement.gr. 50 mm utwardzenie placu" Bechaton" kolor szary z miejscami postojowymi kolor grafit, droga kolor grafit, chodniki kolor szary.	m ²		
		2875	m ²	2 875,000	
				RAZEM	2 875,000
1.8	STWIOR D. 01.01. 02KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
1.9	STWIOR D. 08.02.02. KNR 2-31 0309-05	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych EKO o grubości 10 cm z wypełnieniem spoin i otworów pospółką	m ²		
		365	m ²	365,000	
				RAZEM	365,000
1.10	STWIOR D. 01.01.02. KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i telefonicznych 3	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.11	STWIOR D. 08.00.00. KNR 2-31 0703-01/03	Wykonanie oznakowania tymczasowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000