
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa chodnika oś. Belweder

INWESTOR : Gmina - Miasto Mogielnica

ADRES INWESTORA : 05-640 Mogielnica ul Plac Rynek1

BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa chodnika os. Belweder					
1 45100000-8 Roboty rozbiórkowe					
1.1	STWIOR analiza indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym- odtworzenie punktów wysokościowych	km		
		0.038	km	0.038	
				RAZEM	0.038
1.2	STWIOR analiza indywidualna	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 76-130 pojazdów na godzinę	m ²		
		77	m ²	77.000	
				RAZEM	77.000
1.3	STWIOR analiza indywidualna	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm 76-130 pojazdów na godzinę	m ²		
		77	m ²	77.000	
				RAZEM	77.000
1.4	STWIOR analiza indywidualna	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego Krotność = 5	m ²		
		77	m ²	77.000	
				RAZEM	77.000
3 45233223-8 Wykonanie chodnika					
3.1	STWIOR analiza indywidualna	Podbudowa z kruszywa łamanego -i po zagęszczeniu średniej grubości gr 20 cm- (warstwa górna i dolna 4-63 mmm)- zjazdy	m ²		
		48	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
3.2	STWIOR analiza indywidualna	Podbudowa z kruszywa łamanego -i po zagęszczeniu średniej grubości gr 20 cm- (warstwa górna i dolna 4-63 mmm)- zjazdy	m ²		
		29	m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
3.3	STWIOR analiza indywidualna	Wjazdy do bram z kostki betonowej NOSTALIT szara grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm	m ²		
		48	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
3.4	STWIOR analiza indywidualna	Chodniki z kostki betonowej NOSTALIT szara grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm	m ²		
		29	m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
3.5	STWIOR analiza indywidualna	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
3.6	STWIOR analiza indywidualna	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
3.7	STWIOR analiza indywidualna	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
3.8	STWIOR analiza indywidualna	Wykonanie oznakowania tymczasowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.9	STWIOR analiza indywidualna	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa chodnika os. Belweder						
1	45100000-8	Roboty rozbiórkowe				
1.1	STWIOR analiza indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym- odtworzenie punktów wysokościowych	km	0.038		
1.2	STWIOR analiza indywidualna	Rozebrawie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 76-130 pojazdów na godzinę	m ²	77		
1.3	STWIOR analiza indywidualna	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm 76-130 pojazdów na godzinę	m ²	77		
1.4	STWIOR analiza indywidualna	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego Krotność = 5	m ²	77		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
3	45233223-8	Wykonanie chodnika				
3.1	STWIOR analiza indywidualna	Podbudowa z kruszywa łamanego -i po zagęszczeniu średniej grubości gr 20 cm- (warstwa górna i dolna 4-63 mm)- zjazdu	m ²	48		
3.2	STWIOR analiza indywidualna	Podbudowa z kruszywa łamanego -i po zagęszczeniu średniej grubości gr 20 cm- (warstwa górna i dolna 4-63 mm)- zjazdu	m ²	29		
3.3	STWIOR analiza indywidualna	Wjazdy do bram z kostki betonowej NOSTALIT szara grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm	m ²	48		
3.4	STWIOR analiza indywidualna	Chodniki z kostki betonowej NOSTALIT szara grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm	m ²	29		
3.5	STWIOR analiza indywidualna	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	14		
3.6	STWIOR analiza indywidualna	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	14		
3.7	STWIOR analiza indywidualna	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	12		
3.8	STWIOR analiza indywidualna	Wykonanie oznakowania tymczasowego	kpl.	1		
3.9	STWIOR analiza indywidualna	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl.	1		
Razem dział: Wykonanie chodnika						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: