

Specyfikacja elementów wentylacji mechanicznej

L.p.	Producent	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
ZESPÓŁ NAWIEWNY N1				
N1.1		Czerpnia ścienna powietrza zewnętrznego Ø315	szt.	1
N1.2		Kanał typu Spiro Ø315 dł. 3,2m	szt.	1
N1.3		Łącznik elastyczny Ø315mm dł. 0,5m	szt.	1
N1.3a		Łącznik elastyczny Ø315/300x300mm dł. 0,5m	szt.	1
N1.4		Kanał typu A/I z blachy stalowej ocynkowanej o wym. 300x300mm dł. 1,0m	szt.	1
N1.5		Tłumik akustyczny dł. 1,0m, np. SLC Alnor, 300*300	szt.	1
N1.6		Kanał typu A/I z blachy stalowej ocynkowanej o wym. 300x300mm dł. 1,5m	szt.	1
N1.7		Kolano typu A/I z blachy stalowej ocynkowanej kąt 90° o wym. 300x300/300x300mm	szt.	1
N1.8		Kanał typu A/I z blachy stalowej ocynkowanej o wym. 300x300mm dł. 0,7m	szt.	1
N1.9		Trójnik typu A/I z blachy stalowej ocynkowanej 300x300/300x300/200x500mm dł. 800mm	szt.	3
N1.10	RDJ Klima	Kratka wentylacyjna nawiewna typu KSH-P z regulacją przepływu za pomocą przepustnicy przeciwbieżnej typ 225x525	szt.	4
N1.11		Kanał typu A/I z blachy stalowej ocynkowanej o wym. 300x300mm dł. 1,7m	szt.	2
N1.12		Kształtka przejściowa z blachy stalowej ocynkowanej typ A/I o wym. 300x300/300x200mm dł. 500mm	szt.	1
N1.13		Kanał typu A/I z blachy stalowej ocynkowanej o wym. 300x300mm dł. 1,3m	szt.	1
N1.14		Kolano typu A/I z blachy stalowej ocynkowanej kąt 90° o wym. 300x200/500x200mm	szt.	1

L.p.	Producent	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
ZESPÓŁ WYWIEWNY W1				
W1.1	RDJ Klima	Kratka wentylacyjna wywiewna typu KSH-P z regulacją przepływu za pomocą przepustnicy przeciwbieżnej typ 225x525	szt.	4
W1.2		Kolano typu A/I z blachy stalowej ocynkowanej kąt 90° o wym. 300x200/500x200mm	szt.	1
W1.3		Kanał typu A/I z blachy stalowej ocynkowanej o wym. 300x300mm dł. 1,3m	szt.	1
W1.4		Kształtka przejściowa z blachy stalowej ocynkowanej typ A/I o wym. 300x200/300x300mm dł. 500mm	szt.	1
W1.5		Trójkąt typu A/I z blachy stalowej ocynkowanej 300x300/300x300/200x500mm dł. 800mm	szt.	3
W1.6		Kanał typu A/I z blachy stalowej ocynkowanej o wym. 300x300mm dł. 1,7m	szt.	2
W1.7		Kanał typu A/I z blachy stalowej ocynkowanej o wym. 300x300mm dł. 0,7m	szt.	1
W1.8		Kolano typu A/I z blachy stalowej ocynkowanej kąt 90° o wym. 300x300/300x300mm	szt.	1
W1.9		Kanał typu A/I z blachy stalowej ocynkowanej o wym. 300x300mm dł. 0,5m	szt.	1
W1.10		Tłumik akustyczny np. SLC Alnor, 300*300	szt.	1
W1.11		Kanał typu A/I z blachy stalowej ocynkowanej o wym. 300x300mm dł. 0,7m	szt.	1
W1.12		Łącznik elastyczny 300x300/Ø315mm dł. 0,5m	szt.	1
W1.12a		Łącznik elastyczny Ø315mm dł. 0,5m	szt.	1
W1.13		Kanał typu Spiro Ø315mm dł. 4,5m	szt.	1
W1.14		Wyrzutnia powietrza Ø315mm	szt.	1